

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.17	<b>KNR 2-02</b> <b>0508-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 44.490	m m	44.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.490</b>
161 d.17	<b>KNR 2-02</b> <b>0510-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 33.6	m m	33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
162 d.17	<b>KNR-W 2-</b> <b>02 0504-01</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
163 d.17	<b>KNR 19-01</b> <b>0732-09</b> analogia	Uzupełnienie skruszonych cegieł (399.6-101.136-40.95)*0.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.575</b>
164 d.17	<b>KNR 19-01</b> <b>1302-02</b>	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową 101.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.112</b>
<b>18 Wykonanie daszków</b>					
165 d.18		Wykonanie daszku nad wejściem z poliwęglanu 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>